

МУЛЬТИСПРЕЙ WD PLUS
Многофункциональный синтетический смазочный материал для оборудования пищевой промышленности

Область применения

Многофункциональное средство для демонтажа заржавевших деталей; для устранения загрязнений, таких как следы масел и пластичных смазок; для смазывания петель дверей, резьбовых соединений, шарниров, замков, задвижек, роликовых цепей и пр.; для удаления влаги, а также для защиты металлических элементов от коррозии. Может применяться в местах, где возможен контакт с пищевыми продуктами.

Технические характеристики

Химическая основа:	Полиальфаолефиновое масло
Цвет:	бесцветный
Плотность при 20°C:	0,87 г/мл
Вязкость при 40°C:	68 мм/с ²
Вязкость при 100°C:	11 мм/с ²
Термостойкость:	от -25°C до +180°C
Температура вспышки:	>250°C
Температура застывания:	-55°C.
Срок хранения:	36 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
Спрей	400 мл	2893056400	1/24

Особенности

Многофункциональный смазочный материал на основе полиальфаолефинов (ПАО).

Высокая проникающая способность.

- Эффективно разрушает частицы ржавчины и разблокирует заржавевшие соединения.

Бесперебойное смазывающее действие.

Хорошая способность к деэмульгированию

- Стойкость к смыванию водой
- Вытесняет воду из самых труднодоступных мест.

Прекрасная термическая стабильность.

- Широкий температурный диапазон применения.
- Стойкость к окислению, долгий срок службы масла.
- Не образует отложений.

Отвечает строгим требованиям применения в пищевой промышленности.

- Соответствует стандарту 21 CFR 167296 и одобрено NSF H1.
- Сертифицировано Halal.

Способ применения:

Обрабатываемые поверхности очистить и высушить. Перед применением баллон встряхнуть. Распылить на смазываемые места тонким слоем с расстояния 20-30 см. Не допускать излишков.

Хранение

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей.