

**РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ROST OFF**

**Эффективное решение для освобождения заблокированных ржавчиной соединений.**



**Особенности**

- Высокая капиллярная активность:  
Обеспечивает оптимальное и глубокое проникновение в слой ржавчины и его разрушение.
- Новые антикоррозийные присадки:  
Предоставляют оптимальную защиту от образования коррозии после обработки.
- Водовытесняющие свойства:  
Эффективно устраняет влагу из соединений, предотвращая дальнейшее окисление.
- Безопасность для материалов:  
Совместим с резиной и пластиком, что расширяет область безопасного применения.
- Экологично и безопасно:  
Продукт не содержит агрессивных компонентов – кислот и смол, а также добавок вроде силикона и АОХ (галогенорганических соединений).

**Область применения**

Универсальное средство для разблокирования закисших, окисленных и заржавевших соединений, подвижных частей и элементов во всех сферах техники, устройств и механизмов. Автосервисы: идеально подходит для легковых, грузовых и коммерческих автомобилей, помогая в демонтаже проржавевших болтов, гаек, фланцев, выхлопных систем, петель, направляющих, а также для обработки тросов и приводов. Промышленность: применяется на агрегатах, генераторах, в производстве и ремонте оборудования для восстановления подвижности цепных приводов, соединений конвейерных линий и механизмов. Сельскохозяйственная и строительная техника: эффективно для обслуживания подвижных элементов, соединений и приборов в условиях повышенной влажности и загрязнений. Бытовое применение: для разблокирования заржавевших элементов садового инвентаря, замков, дверных петель, велосипедных цепей и любых других окисленных бытовых механизмов.

**Способ применения**

Для достижения максимального результата распылите состав на обрабатываемые детали, обеспечив их полное покрытие, и дайте средству время для проникновения и воздействия. При работе с сильно закисшими или окислившимися узлами рекомендуется повторить нанесение, и, при необходимости, увеличить время выдержки.

**Технические характеристики**

Химическая основа:	минеральное масло
Цвет:	светло-коричневый
Плотность при +20 °С (активного вещества):	0,77-0,78 г/см <sup>3</sup>
Рабочая температура:	-10 °С...+140 °С
Вязкость масляной основы при +40 °С:	16,0-16,5 мм <sup>2</sup> /с
Срок хранения	24 месяца

**Информация по артикулам**

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	400 мл	<b>0890200004</b>	1/12
канистра	5 л	<b>0890300</b>	1

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.