

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

Для очистки тормозных систем легковых и грузовых автомобилей, деталей машин и механизмов



Особенности

Быстрая очистка и превосходные чистящие характеристики.

- Быстро и эффективно удаляет грязь, сажу, копоть, смазки, тормозную пыль и остатки масел.

Хорошая совместимость с такими материалами, как краски, пластики и резина.

- Не содержит ацетона.
- Не содержит АОХ и силикона.

Область применения

Применяется для быстрого удаления масла, смазки, грязи, сажи, копоти, тормозной пыли с тормозных колодок, башмаков, накладок, корпусов механизмов и т.п. в процессе ремонта и обслуживания автомобилей, станков, оборудования и т.д.

Способ применения

Распылить на загрязненную поверхность и протереть чистой тканью. При необходимости процедуру повторить.

Внимание!

Не распылять на горячие детали. Перед использованием рекомендуем провести испытание на небольшом участке поверхности.

Технические характеристики

Химическая основа:	нефтяной дистиллят
Цвет:	бесцветный
Запах:	специфический
Растворимость в воде:	не растворяется
Растворимость в жирах и органических растворителях:	растворяется
Значение pH:	7,0-9,0
Плотность при +20°С:	0,71 г/мл
Температура вспышки:	+21°С
Температура хранения:	-30°С...+25°С
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
канистра	5 л	2890108732	1
канистра	20 л	2890108731	1
бочка	50 л	2890108795	1

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.