

Высокоэффективные струбцины



Столярная струбцина SLM



№	←a→	←b→	←x→			
	мм	мм	мм	кг	шт	V2
SL20M	200	120	28 x 11	1,81	5	
SL25M	250	120	28 x 11	1,91	5	
SL30M	300	120	28 x 11	2,00	5	
SL40M	400	120	28 x 11	2,20	5	
SL50M	500	120	28 x 11	2,41	5	
SL60M	600	120	28 x 11	2,61	5	



- Зажимное усилие до 8500 Н с моментом затяжки 25 Нм
- Благодаря оптимизированному профилю направляющей, зажимное усилие за оборот увеличилось на 20%
- Высочайшая надёжность за счёт линейной передачи усилий на подвижной скобе
- Долгий срок службы благодаря наличию специальной прижимной огнеупорной пластины со вставкой из металлокерамики, наклоняемой под углом до 35°

Струбцины двух линеек в сравнении

	Высокоэффективные струбцины BESSEY		classiX	
Номер заказа	SLM	SGM	GSL	GSM
Ассортимент	+++	+++	+	+
Ширина зажима	200-600 мм	250-1500 мм	300-600 мм	250-600 мм
Вылет	120 мм	140 мм	120 мм	140 мм
Оптимизированный профиль направляющей	✓	✓		
Зажимное усилие до	+++	+++++	++	++++
	8500 Н	12000 Н	7500 Н	11000 Н
Специальная опорная пластина с вкладкой из спеченной порошковой стали	✓	✓		
Охрана авторских прав	На направляющую, подвижную скобу, опорную пластину и дизайн			