

ПРИСАДКА ДИЗЕЛЬНАЯ ЗИМНЯЯ**Мощный модификатор парафинов для
гарантированной работы дизеля в суровый мороз.****Особенности**

Модификация парафинов:

Активно препятствует их кристаллизации и образованию связанной сети, что предотвращает гелеобразование топлива и его застывание даже при сильном холоде.

Экстремальное снижение температуры застывания:

Снижает температуру замерзания летнего дизеля на 20°C (например, с -10°C до -30°C), а зимнего - на 10°C (с -40°C до -50°C), значительно улучшая низкотемпературные характеристики.

Защита топливной системы:

Снижает предельную температуру фильтруемости примерно на 10°C, предотвращая забивание топливного фильтра парафинами, и гарантирует бесперебойную подачу топлива.

Универсальная совместимость:

Полностью совместима со всеми видами дизельного топлива, включая летние, межсезонные и зимние составы.

Экономичный расход:

Одного флакона (150 мл) достаточно для обработки 60 литров дизельного топлива.

Область применения

Рекомендуется использовать дизельную зимнюю присадку в межсезонье и в период резкого похолодания для надежной защиты от замерзания и для снижения температуры фильтруемости дизельного топлива.

Автосервисы и промышленность: обеспечение безотказной работы дизельных двигателей грузового транспорта, сельскохозяйственной, строительной и специальной техники (тракторы, экскаваторы, генераторы) в условиях низких температур, где качество топлива может быть нестабильным.

Бытовое применение: использование в личных легковых и внедорожных автомобилях с дизельным двигателем для предотвращения кристаллизации парафинов и гелеобразования топлива при стоянке на открытом воздухе в мороз.

Важно: Состав не размораживает уже застывшее топливо!

Способ применения

Для достижения максимального эффекта убедитесь, что температура жидкости выше 0°C перед использованием. Залейте необходимое количество средства непосредственно в топливный бак, а затем произведите заправку топливом. Это обеспечит оптимальное смешивание присадки с дизельным топливом. Одного флакона объемом 150 мл достаточно для обработки 60 литров топлива.

Технические характеристики

Химическая основа:	нефтяной растворитель
Цвет:	желтый
Плотность при 20°C:	0,80-0,85 г/мл
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (4мм) при 20 °C:	15-25
Срок хранения:	60 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
Флакон	150 мл	2893560150	1/11