

**АБСОРБЕНТ OIL BINDER ROAD**

**Эффективная ликвидация разливов нефтепродуктов и технических жидкостей на любых поверхностях.**



**Особенности**

- Высокая гидрофобность:  
Позволяет эффективно собирать масляные пятна даже с поверхности воды, не впитывая влагу.
- Сертифицированная безопасность:  
Одобен для использования на дорожных покрытиях, что подтверждает его надежность в экстренных ситуациях.
- Противоскользящий эффект:  
Гарантирует отличное сцепление с поверхностью после обработки, минимизируя риск травматизма и аварий.
- Универсальность сорбции:  
Одинаково продуктивно поглощает моторные масла, гидравлические жидкости, топливо, спирты и органические химикаты.
- Экологичность состава:  
Соответствует строгим стандартам EU Ecolabel, что делает его безопасным для окружающей среды.
- Широкий спектр оснований:  
Стабильно работает на бетоне, асфальте, промышленных полах и даже на открытом грунте.
- Экономичный расход:  
Благодаря малому насыпному весу и высокой впитывающей способности небольшого количества гранулята хватает для устранения крупных разливов.

**Область применения**

Средство применяется для оперативного сбора углеводородных соединений, масляных красок и лаков с пористых и гладких покрытий. Автосервисы: ликвидация утечек ГСМ в ремонтных зонах, зонах хранения масла и на заправочных станциях. Промышленность: поддержание чистоты в цехах, защита дренажных систем и цеховых полов от замасливания. Транспортная инфраструктура: экстренная очистка дорожного полотна после ДТП для восстановления безопасного движения. Экологические службы: очистка водоемов и прибрежных зон от нефтяных пленок.

**Способ применения**

Равномерно распределите гранулят по всей площади разлива, полностью накрывая пятно. Для достижения максимального результата и ускорения впитывания интенсивно потрите сорбент щеткой или метлой, смешивая его с жидкостью. Дождитесь изменения цвета или полной абсорбции состава, после чего соберите отработанный материал и утилизируйте его в соответствии с местными экологическими нормами. Перед началом работ на деликатных покрытиях проведите предварительный тест на совместимость.

**Технические характеристики**

Химическая основа:	диатомовая земля
Цвет:	терракотовый
Тип сорбента:	Тип III/R (для твердых поверхностей и дорог)
Насыпной вес:	0,47 кг/л
Дорожный тест SRT:	0%
Размер гранул:	18/50 меш (0,125-0,6 мм)
Сорбирующая способность (масло):	1,01 л/кг
Срок хранения:	24 месяца

**Информация по артикулам**

Описание	Масса	Объем	Артикул	Упаковка
мешок	10 кг	20 л	<b>089061</b>	1

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.