

## ПАСТА ДЛЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

**Высокопроизводительная смазка для тяжелых условий механической обработки**

**Особенности**

Безопасное и эффективное использование.

- Прекрасный результат при обработке большинства материалов.
- Продлевается срок службы инструментов.
- Высокий уровень защиты от коррозии.

Детали с небольшими остатками пасты можно сваривать без предварительной очистки.

Может использоваться в минимальных количествах.

Оптимальные результаты благодаря наличию специальных компонентов.

- Паста для тяжелых условий работы.
- Легкая обработка твердых металлов на высоких режимах резания.

Хорошо удерживается на вертикальных и «потолочных» поверхностях.

Продукт имеет знак безопасного применения.

- Не содержит хлоридов, сульфидов, фосфатов, смол, АОХ и силикона.

**Область применения**

Применяется для резания металлов на больших скоростях, сверления труднообрабатываемых материалов, таких как высокопрочные стали, подшипниковые стали, хромоникелевые сплавы.

**Технические характеристики**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Цвет:                 | желто-коричневый           |
| Плотность при +20 °С: | 0,89 г/мл                  |
| Вязкость:             | 135-165 мм <sup>2</sup> /с |
| Температура вспышки:  | >200 °С                    |

**Информация по артикулам**

| Описание       | Масса | Артикул    | Упаковка |
|----------------|-------|------------|----------|
| банка с кистью | 500 г | 0893050010 | 1/6      |

**Способ применения**

Нанесите пасту на рабочие поверхности режущего инструмента при помощи прилагаемой кисти.