

## СПРЕЙ-СМАЗКА ДЛЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

Универсальное масло для легких и средних работ по обработке металла

**Особенности**

Универсальное применение.

- Охлаждает инструмент при распылении.
- Защищает инструменты от износа и поломок.
- Предотвращает прилипание частиц стружки к режущим кромкам инструмента.

Хорошие проникающие свойства.

- Проникает в мельчайшие зазоры.

Отличная защита от коррозии.

- Не требуется дальнейшей обработки и предупреждающих мер.

Не содержит кислот, смол, хлоридов и силикона.

**Область применения**

Применяется для сверления, нарезания и формирования резьбы, точения, зенкерования, развертывания и пиления. Идеально подходит для нержавеющей стали, высоколегированных сталей, конструкционных сталей, цветных металлов. Также может использоваться как консервационная смазка для готовых деталей и как оружейная смазка.

**Способ применения**

Распылите смазку на рабочий инструмент с расстояния 20-30 см. По мере испарения смазки в процессе обработки периодически добавляйте ее небольшими порциями в зону резания.

**Внимание!**

Не содержит веществ, препятствующих окрашиванию.

**Технические характеристики**

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Химическая основа:                             | минеральное масло     |
| Цвет:                                          | желто-коричневый      |
| Плотность при +20 °C:                          | 0,83-0,89 г/мл        |
| Термостойкость:                                | -15 °C...+150 °C      |
| Вязкость базового масла:                       | 12 мм <sup>2</sup> /с |
| Температура застывания:                        | -13 °C                |
| Температура вспышки:                           | >190 °C               |
| Контактное давление (Brugger test, DIN 51834): | 22                    |

**Информация по артикулам**

| Описание | Объем  | Артикул    | Упаковка |
|----------|--------|------------|----------|
| спрей    | 400 мл | 0893050004 | 1/12     |