

## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ



## Высокоэффективный состав для защиты металла от коррозии

### Особенности

Комплексное решение 3 в 1.

- Обезжиривает поверхность.
- Очищает от неглубокой ржавчины и свежих ржавых потеков.
- Преобразует слой коррозии в устойчивое защитное покрытие с высокими адгезионными свойствами.

Эффективность.

- Существенное замедление возможного развития будущих процессов коррозии.
- Преобразование слоя коррозии толщиной 300-500 мкм.

Экономичность.

- Снижение прямых затрат на борьбу с коррозией.

Долгосрочность результата.

- Увеличение межремонтного периода защищенных объектов.

Безопасность.

- Экологичен и безопасен, абсолютно безвреден для здоровья человека и окружающей среды.
- Не требует специальных защитных процедур при применении.

Предельно прост в работе, наносится любым удобным способом.

- Может применяться при отрицательных углах поверхности.

### Область применения

Применяется для предотвращения коррозионных потерь металлов и повышения их устойчивости к коррозии, для преобразования всех видов ржавчины металлических поверхностей различных объектов в промышленности (пищевой, перерабатывающей, машиностроительной, топливно-энергетической, нефтеперерабатывающей и др.), на транспорте, в строительной индустрии, в коммунальном хозяйстве, в сфере услуг и в быту.

### Способ применения

Для очистки от недавней ржавчины и ржавых потеков: нанести средство и через 15-20 секунд произвести очистку тампоном из плотного материала. При работе с обильной и въевшейся ржавчиной: удалить верхний рыхлый слой, нанести средство и подождать 1-2 минуты – до приобретения обработанной поверхностью белесого оттенка. В местах, наиболее пораженных коррозией, могут проявиться рыжие потеки, которые следует удалить плотным тампоном и повторно нанести средство до надежного достижения указанного выше оттенка. Устойчивый защитный слой образуется после полного высыхания обработанной поверхности (через 40-50 минут). Следующий этап работ (окраска или грунтовка) по обработанной поверхности можно начинать сразу после полного высыхания поверхности.

### Информация по артикулам

| Описание | Объем  | Артикул           | Упаковка |
|----------|--------|-------------------|----------|
| спрей    | 500 мл | <b>2893110500</b> | 1/10     |
| канистра | 1 л    | <b>2893110001</b> | 1/7      |
| канистра | 5 л    | <b>2893110005</b> | 1        |

### Внимание!

При длительном хранении средства возможно выпадение небольшого осадка, что является нормальным и устраняется легким взбалтыванием с обязательным соблюдением герметичности тары. Обязательно ознакомьтесь с необходимыми мерами безопасности до начала работ!

### Технические характеристики

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Химическая основа:        | фосфорная кислота, танины, ПАВ |
| Цвет:                     | Бесцветный                     |
| Плотность при +20°C:      | 1,2 г/см <sup>3</sup>          |
| Значение pH (1% раствор): | 4,0-6,0                        |
| Растворимость в воде:     | неограниченно                  |
| Срок хранения:            | 36 месяцев                     |

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.