

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНТАКТОВ**Высокотемпературная керамическая паста для защиты соединений от прикипания и коррозии.****Особенности**

Удаляет стойкие загрязнения, такие как окислы, остатки масел, пыль:

Восстанавливает электропроводность и низкое контактное сопротивление, обеспечивая стабильную работу электрических и электронных систем.

Эффективно удаляет конденсат и вытесняет влагу:

Снижает риск короткого замыкания и утечки тока, повышая надежность оборудования в условиях повышенной влажности.

Хорошо проникает в узкие зазоры:

Позволяет очищать контакты в труднодоступных местах и без разборки соединений благодаря аэрозольной форме.

Оставляет защитную пленку:

Предотвращает дальнейшее окисление и коррозию, значительно продлевая срок службы контактов и защищая от повторных загрязнений.

Не повреждает пластиковые и резиновые элементы:

Безопасен для большинства компонентов электросхем, переключателей и разъемов, включая изоляцию.

Область применения

Применяется для очистки электрических контактов, электросхем, реле, переключателей, разъемов и т.п.

Автосервисы: клеммы аккумуляторных батарей (АКБ); переключатели, реле и штекерные разъемы автомобильной электроники и проводки; контакты датчиков, блоков ABS, ESP и других электронных систем; соединения стартера и генератора.

Промышленность: контакты и разъемы промышленного оборудования, измерительных приборов и инструментов; распределительные устройства, реле, зажимы предохранителей; электро- и печатные платы, электронные модули, распределители зажигания.

Бытовое и домашнее хозяйство: контакты аудио- и видеотехники, компьютеров, маршрутизаторов, антенн; электронное и электрооборудование (например, офисная техника, электронные весы, сканеры, клавиатуры); штепсельные розетки, выключатели и соединения в домашней электропроводке.

Способ применения

Перед началом работ обязательно обесточьте электрическую цепь или оборудование, на которое будет наноситься средство. Удалите крупные остатки загрязнений (при наличии). Тщательно встряхните баллон перед использованием. Нанесите средство на обрабатываемую поверхность с расстояния 20-30 см, обеспечивая полное промывание контактов. Дайте средству время на взаимодействие (рекомендуется 10-15 минут для полного растворения окислов и загрязнений). При необходимости (при сильном загрязнении) повторите процедуру. Удалите излишки средства, окислы и грязь с помощью мягкой сухой ткани или щетки. Подавать напряжение на контакты можно только после полного высыхания средства, чтобы исключить замыкание.

Технические характеристики

Химическая основа:	алифатические углеводороды, пропанол-2
Цвет:	бесцветный, прозрачный
Температура вспышки:	<23 °C
Массовая доля нелетучих веществ:	не менее 20%
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
аэрозоль	200 мл	2893060200	1/12