

СМАЗКА PTFE

Сухая синтетическая смазка на основе тефлона (политетрафторэтилена, PTFE)



Особенности

Содержит политетрафторэтилен.

- Надежно защищает элементы от износа.

Создает сухую смазочную пленку.

- Высокие смазывающие свойства.

Легко проникает в труднодоступные места.

Широкий диапазон рабочих температур.

- Рабочая температура от -50°C до $+200^{\circ}\text{C}$

Состав безвреден для пластиковых и резиновых деталей.

Подходит для бытового и промышленного применения.

Область применения

Создает на поверхности защитную пленку. Предназначена для обработки механизмов скольжения, качения, валов, шарниров и т.п.

Способ применения

Обрабатываемую поверхность очистить и обезжирить. Тщательно встряхнуть баллон. Распылить средство на обрабатываемую поверхность. После использования прочистить распылитель: перевернуть баллон вверх дном и нажимать на распылитель до тех пор, пока из баллончика не будет выходить чистый газ. Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше $+5^{\circ}\text{C}$.

Технические характеристики

Химическая основа:	политетрафторэтилен
Цвет:	беловатый
Рабочая температура:	от -50°C до $+200^{\circ}\text{C}$
Температура применения:	от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$
Срок годности:	60 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	400 мл	2893550400	1/24

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.