

СМАЗКА КЕРАМИЧЕСКАЯ

Надежная защита нагруженных узлов от заклинивания, коррозии и экстремальных температур/



Особенности

Высокая термостойкость:

Предотвращает спекание и прикипание деталей при экстремальном нагреве узлов.

Противозадирные свойства:

Защищает резьбовые и монтажные соединения от заклинивания, коррозионного прихвата и сильного износа.

Устойчивость к химикатам и смыванию:

Сохраняет защитную пленку при воздействии воды, соли, слабых растворов кислот и щелочей.

Защита от электрохимической коррозии:

Разделяет контактирующие поверхности из разнородных металлов, исключая их разрушение.

Устойчивость к высоким нагрузкам:

Выдерживает сильное давление на сдвиг в тяжело нагруженных узлах трения.

Безопасность для датчиков:

Отсутствие металлических пигментов гарантирует корректную работу электронных систем безопасности.

Область применения

Универсальное применение для сборки, обслуживания и ремонта высоконагруженных сопряжений, подверженных нагреву и воздействию агрессивных сред. Автосервис: элементы тормозной системы (тыльные стороны колодок, направляющие, противоскрипные пластины), свечи зажигания и накала, шпильки колесных дисков, соединительные фланец выхлопной системы, шлицевые и вал-втулочные соединения. Промышленность: запорная арматура, ходовые винты, направляющие сушильных печей, резьбовые соединения трубопроводов, теплообменники и шарнирные узлы. Быт: клеммы аккумуляторов, резьба газового и садового оборудования, заклинивший крепеж.

Способ применения

Перед обработкой тщательно удалите загрязнения, ржавчину и обезжирьте поверхность. Энергично встряхивайте баллон в течение двух минут. Равномерно распылите состав на подготовленный узел с расстояния 15–20 см. Удалите излишки материала сухой салфеткой. Для получения максимального эффекта наносите средство при температуре окружающей среды и обрабатываемых деталей не ниже +5 °С.

Технические характеристики

Химическая основа:	керамический порошок, синтетическое масло
Цвет:	светло-серый
Плотность при +20 °С:	0,80 г/мл
Термостойкость:	от –30 °С до +1400 °С
Температура хранения:	от –30 °С до +30 °С
Срок хранения:	36 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	150 мл	4893816150	1/12