

СПРЕЙ СИЛИКОН FLUID

Универсальная силиконовая жидкость для пищевой промышленности с допуском NSF H1.



Особенности

Зарегистрировано в NSF, категория H1.

Соответствует строгим требованиям для применения в пищевой промышленности и разрешено для использования там, где возможен случайный контакт с продуктами питания.

Широкий температурный интервал:

Эффективно работает в диапазоне от -35°C до $+250^{\circ}\text{C}$, обеспечивая термическую стабильность и надежность в холодных цехах и в условиях сильного нагрева.

Водостойкость и инертность:

Высокая химическая стойкость — состав не смешивается с водой, спиртами и гликолями, не образуя эмульсий.

Высокая адгезия к поверхностям:

Длительный эффект смазывания и защиты, устойчивость к смыванию.

Надежная защита:

Защищает от коррозии и влаги, продлевая ресурс электроконтактов и металлических поверхностей.

Разделительное средство:

Идеально подходит в качестве разделительного агента для пресс-форм и предотвращает прилипание материалов.

Совместимость с материалами:

Обладает прекрасной адгезией и совместимостью с цветными металлами, различными пластмассами и эластомерами, включая резиновые уплотнения.

Область применения

Универсальное смазочное, разделительное и защитное средство, одобренное для пищевого сектора.

Промышленность: для смазывания технологического оборудования (конвейеры, тихоходные подшипники, поворотные оси) в производстве продуктов питания, напитков, кормов, табачных изделий, упаковки, а также в текстильной, косметической и фармацевтической отраслях; для смазывания и герметизации пневматических систем, клапанов и уплотнителей; изоляция и защита электрических контактов от влаги и коррозии; облегчает отделение пластмассовых изделий от пресс-форм. Автосервис и транспорт: смазка для резиновых и пластиковых деталей, предотвращение замерзания дверных уплотнителей, защита электропроводки и клемм от влаги и коррозии. Бытовое применение: защита резиновых уплотнений холодильников и окон от растрескивания, смазка замков, направляющих, беговых дорожек и прочего инвентаря.

Способ применения

Для достижения максимального эффекта обрабатываемую поверхность необходимо предварительно очистить и тщательно высушить. Перед использованием баллон следует энергично встряхнуть. Распылите состав тонким, равномерным слоем на требующие смазывания участки с расстояния 20–30 см, избегая нанесения избыточного количества жидкости.

Хранение

Хранить отдельно от продуктов питания, химикатов или других смазочных веществ в недоступных от детей местах при температуре от 0°C до $+40^{\circ}\text{C}$ в проветриваемом помещении. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

Технические характеристики

Химическая основа:	полидиметилсилоксан
Цвет:	бесцветный
Вязкость при 25°C :	$220 \text{ мм}^2/\text{с}$
Вязкость при 40°C :	$41,9 \text{ мм}^2/\text{с}$
Термостойкость:	от -35°C до $+250^{\circ}\text{C}$
Температура вспышки:	$>300^{\circ}\text{C}$
Температура застывания:	-50°C
Срок хранения:	36 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
Спрей	400 мл	2893221000	1/24

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.