

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ PLUS

Профессиональный материал для антикоррозионной защиты днища и арок колес автомобилей.



Особенности

Твердо-эластичное покрытие.

- За счет высокой покрывающей способности и толщины обеспечивает эффективную и долговременную антикоррозионную защиту и шумоизоляцию кузова автомобиля.

Отличная адгезия

- Не стекает с поверхностей под любым углом.

Область применения

Применяется для защиты арок колес автомобиля от механического воздействия песка и щебня, а также для дополнительной шумоизоляции.

Способ применения

Перед нанесением препарата обрабатываемую поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, ржавчины и старого антикоррозионного покрытия, обезжирить и просушить. Энергично встряхнуть баллон и нанести материал на поверхность ровным слоем при помощи пистолета-распылителя с давлением 2-6 атм. По завершении работ промыть инструменты растворителем. При нанесении и высыхании материала температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала не должна быть ниже +10°C и выше +30°C, влажность воздуха на более 80%.

Технические характеристики

Химическая основа:	битум
Цвет:	черный
Плотность при +20°C:	1,14 г/мл
Массовая доля нелетучих веществ:	60%
Теоретический расход (толщина сухого слоя 400 мкм):	800-1000 г/м ²
Скорость высыхания (толщина сухого слоя 400 мкм):	24 часа
Температура применения:	от +10°C до +30°C

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
баллон	1 л	2892 . 072 . 100	1/6