

ПРИСАДКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ БЕНЗИН

Для топливных баков бензиновых двигателей



Область применения

Применяется для профилактики топливной системы в межсезонье, а также для устранения последствий применения некачественного топлива.

Хранение

Хранить в сухом помещении при температуре от -40°C до +40°C. Гарантийный срок хранения продукта 60 месяцев.

Технические характеристики

Химическая основа:	гликолевый эфир, ПАВ
Цвет:	бесцветный
Плотность при 20°C:	0,94 г/мл
Вязкость при 20°C:	2-3 мм ² /с
Температура вспышки:	>45°C
Температура застывания:	<-60°C
Срок хранения:	60 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
Флакон	150 мл	2893668150	1/11

Особенности

Способствует выведению конденсата из топливного бака.

- Предотвращает коррозию элементов топливной системы.

Предотвращает выделение и замерзание растворенной в топливе воды.

- Уменьшает вероятность обледенения карбюраторов и образования ледяных пробок в топливных магистралях и фильтрах.

Смешивается с любыми видами бензиновых топлив.

- Улучшает сгорание топлива, снижая токсичность отработанных газов.

Безопасно для резиновых, пластиковых, металлических элементов топливной системы.

- Подходит для использования в инжекторных, карбюраторных бензиновых двигателях.
- Безопасно для каталитических нейтрализаторов.

Способ применения

Залить в бензобак перед заправкой из расчета 150 мл (один флакон) на 40-50 литров, долить топливо. Особенно рекомендуется использовать в период межсезонья (весна, осень).

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.