

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА СПРЕЙ**Средство для быстрого восстановления чистоты и стабильной работы топливной системы.****Особенности****Высокая очищающая способность:**

Быстро растворяет даже застарелые углеродистые отложения, смолы и лаки, возвращая деталям исходную чистоту.

Оптимизация работы двигателя:

Устраняет неровную работу на холостом ходу, возвращает плавность хода.

Экономичность:

Восстанавливает правильное смесеобразование, что заметно снижает расход топлива.

Легкий запуск:

Существенно облегчает пуск мотора, особенно в холодное время года.

Профилактика загрязнений:

Регулярное использование каждые 3–4 месяца или 5000 км пробега предотвращает образование новых отложений.

Область применения

Предназначен для сервисного обслуживания и ремонта автомобильной техники, а также для применения в быту и мастерских при уходе за малой моторной техникой. Автосервисы: очистка дроссельных заслонок, систем и деталей карбюратора, воздушных и топливных жиклеров, каналов, а также клапанов EGR. Быт: профилактика и обслуживание карбюраторов бензопил, газонокосилок, генераторов и другой садовой или мототехники.

Способ применения:

Очистку проводите на разогретом до рабочей температуры и обязательно заглушенном двигателе. Обеспечьте прямой доступ к карбюратору или дроссельной заслонке. Тщательно встряхните баллон перед применением. Распыляйте средство небольшими порциями на загрязненные поверхности до их полной чистоты, удерживая баллон головкой вверх (не переворачивайте его при работе). Для достижения наилучшего результата используйте при температуре баллона не ниже +5 °С.

Технические характеристики

Химическая основа:	алифатические углеводороды
Цвет:	желтоватый
Плотность при +20 °С:	0,60 г/см ³
Температура хранения:	от -30° до +30°С
Срок годности:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	500 мл	4893105500	1/12