

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

Смазывающая и охлаждающая паста-гель для обработки металлов



#### Особенности

Увеличивает срок службы инструмента.

- Способствует качественной обработке поверхности при резке, сверлении, фрезеровке, нарезании резьбы.
- Смазка пригодна для обработки различных сортов стали и других сплавов, необходима при обработке металлов и сплавов повышенной твердости или сложных в обработке, таких как титан, нержавеющая сталь, цветные металлы.

Увеличивает производительность.

Экономичный расход.

Компоненты смазки устойчивы к воздействию высоких температур.

За счет высокой вязкости и адгезии исключаются разбрызгивание и стекание пасты, можно использовать при сверлении снизу вверх.

Экологически чистый состав, не содержит канцерогенных

и вредных для здоровья компонентов.

- Не содержит вредных для здоровья компонентов.

#### Область применения

Предназначена для смазывания и охлаждения инструмента и обрабатываемого материала при сверлении, резке, фрезеровке, нарезании резьбы и других операций. Смазка пригодна для обработки различных сортов стали, а также металлов и сплавов повышенной твердости или сложных в обработке, таких как титан, нержавеющая сталь, цветные металлы.

#### Способ применения

Нанести пасту-гель тонким слоем смазки на режущую кромку инструмента или на обрабатываемую поверхность. Использовать инструмент согласно инструкции. При длительной обработке рекомендуется дать инструменту остыть и нанести гель повторно.

#### Технические характеристики

|                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Базовое масло:                                                                               | минеральное      |
| Загуститель:                                                                                 | полимерный       |
| Цвет:                                                                                        | желто-коричневый |
| Пенетрация:                                                                                  | 350-380          |
| Температура каплепадения:                                                                    | не ниже 140°C    |
| Класс консистенции по NLGI                                                                   | 0                |
| Смазывающие свойства на четырёхшариковой машине трения при (20±5)°C: нагрузка сваривания Рс: | не менее 4000 Н  |
| Срок хранения:                                                                               | 36 месяцев       |

#### Информация по артикулам

| Описание | Масса нетто | Артикул          | Упаковка |
|----------|-------------|------------------|----------|
| Банка    | 400 г       | 9501 . 011 . 368 | 1        |

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.