

ОЧИСТИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Подходит для всех типов двигателей



Особенности

Удаляет коррозионные и грязевые отложения в системе охлаждения.

- Восстанавливает номинальную работоспособность системы охлаждения.
- Нейтрализует остатки накипи.
- Защищает новую охлаждающую жидкость от загрязнения.

Совместим со всеми типами антифриза.

Значение pH от 9,0 до 11,0.

Совместим со всеми материалами, используемыми в конструкции радиаторов.

- Не наносит вреда пластику, резине или металлам.

Область применения

Применяется при загрязнении системы охлаждения после ремонта, при попадании в систему масла вследствие повреждения блока цилиндров, при появлении накипи в системе охлаждения, а также в качестве профилактической меры при замене антифриза.

Способ применения

Добавить содержимое упаковки в антифриз, находящийся в системе охлаждения. Открыть клапан расширительного бачка радиатора. Запустить двигатель и оставить работать приблизительно на 30 минут. Растворившиеся загрязнения необходимо удалить из системы вместе с охлаждающей жидкостью. Залить новый антифриз и проверить систему на наличие утечек. Рекомендуется заменить элементы системы, загрязненные проникшим маслом, такие как расширительный бачок и патрубки. 1000 мл средства достаточно для 40 л антифриза. Повышение концентрации увеличивает эффективность очистки.

Технические характеристики

Цвет:	желтый
Растворимость в воде:	полностью растворим
Значение pH:	9,5-11,1
Плотность при +20°С:	1,02 г/л
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
банка	1 л	9501 . 012 . 409	1/12