

**ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ МЕТАЛЛА**
**Паста для удаления наиболее стойких загрязнений с металлических поверхностей**

**Особенности**

Удаление стойких загрязнений:

Надежно и бережно удаляет сложные загрязнения, такие как окислы металлов, а также известковый налет и накипь.

Активированная лимонная кислота в составе:

Усиливает действие абразивных частиц, обеспечивая более эффективное растворение накипи, окислов и коррозии.

Бережное действие:

Специальная шаровидная форма и твердость абразива (глинозема) гарантируют мягкое, но эффективное воздействие, не повреждая поверхность.

Пролонгированная защита:

Предотвращает повторное загрязнение поверхности.

Высокая вязкость:

Не стекает с вертикальных поверхностей.

Сертификация NSF (Категория A1):

Гарантирует безопасность и соответствие международным стандартам для использования на любых пищевых предприятиях (столовые, кухни, транспорт и т.д.).

Экологичность и безопасность:

Паста создана на основе натурального сырья, является биологически разлагаемой и не содержит опасных добавок (силикона, АОХ, аллергенов), обеспечивая ответственное применение.

**Область применения**

Паста применяется для обработки поверхностей из нержавеющей стали, хрома, латуни, меди, алюминия, золота и серебра. Также подходит для стекла и стеклокерамики.

Автосервисы: для восстановления блеска и обработки декоративных металлических элементов на автомобилях, включая хромированные диски, молдинги, выхлопные трубы, а также другие металлические детали в технике.

Промышленность: для восстановления и обработки металлических поверхностей на техническом оборудовании и в производственных помещениях; благодаря регистрации в NSF (категория A1), средство разрешено для использования на пищевых предприятиях, включая фабрики-кухни, столовые, скотобойни и транспорт для перевозки продуктов питания.

Бытовое применение: для ухода за металлическими поверхностями, стеклом и стеклокерамикой в быту, включая кухонные поверхности (например, мойки, плиты) и сантехнику (смесители, краны).

**Способ применения**

Нанесите небольшое количество средства на обрабатываемую поверхность. Слегка смочите водой губку или ткань и отполируйте поверхность равномерными круговыми движениями. Полностью смыть средство с поверхности водой. Не допускать прямого контакта средства с продуктами питания. Не использовать для обработки анодированного алюминия, поверхностей горячего цинкования или лакокрасочных покрытий.

**Технические характеристики**

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Химическая основа:      | этоксилированные спирты, оксид алюминия, лимонная кислота |
| Цвет:                   | белый                                                     |
| Плотность при +20 °C:   | 1,55 г/мл                                                 |
| Значение pH при +20 °C: | 1,8                                                       |
| Срок хранения:          | 24 месяца                                                 |

**Информация по артикулам**

| Описание | Масса | Артикул  | Упаковка |
|----------|-------|----------|----------|
| флакон   | 400 г | 08931211 | 1/12     |