

**СТАРТ-РАПИД ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ**
**Надежное решение для уверенного старта любого двигателя в мороз и влажную погоду.**

**Особенности**
**Эфирная основа:**

Гарантирует высокую воспламеняемость топливной смеси для уверенного запуска в экстремальных условиях.

**Универсальность состава:**

Подходит для всех типов двух- и четырехтактных двигателей, включая системы с каталитическим нейтрализатором.

**Защита агрегатов:**

Помогает избежать долгого прокручивания стартера, сохраняя ресурс аккумуляторной батареи.

**Чистая формула:**

Отсутствие в составе силикона и АОХ-компонентов предотвращает засорение внутренних элементов системы.

**Область применения**

Применяется для облегчения запуска всех видов двигателей мобильной техники и стационарных установок (двух- и четырехтактных). Автосервисы: легковые и грузовые автомобили, катера, мотоциклы и спецтехника. Промышленность и строительство: электрические генераторы, мощные насосные станции и строительное оборудование. Сельское хозяйство: тракторы, комбайны и прочая профильная техника. Бытовое использование: газонокосилки, бензопилы и садовый инвентарь.

**Способ применения**

Тщательно встряхните баллон перед использованием. Быстро распылите состав в течение 1–2 секунд непосредственно в патрубок воздухоочистителя и сразу запускайте двигатель. Если после двух или трех попыток мотор не заводится, прекратите использование спрея и проверьте исправность системы зажигания. Перед началом работ обязательно проверьте совместимость средства с материалами и избегайте попадания прямых солнечных лучей на баллон.


**Технические характеристики**

Химическая основа:	диэтиловый эфир
Цвет:	бесцветный
Растворимость в воде:	частично растворим
Давление в баллоне при +20 °С:	3 бара
Плотность при +20 °С:	0,66-0,72 г/мл
Давление паров при +20 °С:	4200 гПа
Температура начала кипения:	> -161,5 °С

**Информация по артикулам**

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
Спрей	300 мл	<b>089011</b>	1/12