

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ NSF**Высококачественный специальный очиститель для удаления стойких промышленных загрязнений.****Особенности****Высокая эффективность:****Обеспечивает быстрое и эффективное очищение.****Удаляет стойкие загрязнения:****Легко растворяет и удаляет следы клея, наклеек и липких лент, воск, остатки силикона, масел и смазок, а также следы перманентного маркера.****Хорошая совместимость с материалами:****Не повреждает такие чувствительные поверхности, как алюминий, медь и нержавеющей сталь.****Удобен в применении:****Не имеет резкого запаха, что повышает комфорт при работе.****Безопасный состав:****Не содержит ацетона, силикона и АОХ.****Регистрация NSF, категория К3:****Подходит для использования в зонах, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами, не содержит аллергенов.****Область применения**

Для автосервисов: удаление следов клея от балансировочных грузиков и наклеек с дисков; обезжиривание тормозных дисков и других деталей перед монтажом или склеиванием; устранение отпечатков пальцев и других монтажных загрязнений с поверхностей.

Для промышленности: удаление остатков клея от наклеек, этикеток и упаковочных лент с оборудования и готовой продукции; очистка различных деталей из пластмассы и металла; растворение следов от перманентных маркеров и фломастеров на гладких поверхностях; устранение отпечатков пальцев при финишных и монтажных работах для сохранения товарного вида; удаление остатков силикона, масел и смазок.

Для применения в быту: удаление липких следов от ценников и стикеров с различных предметов; удаление остатков жевательной резинки или клея с твердых поверхностей.

Способ применения

Перед применением необходимо проверить совместимость средства с резиновыми, пластиковыми деталями и лакокрасочными покрытиями на незаметном участке поверхности, так как средство может влиять на ЛКП. Распылить средство на обрабатываемые поверхности. Дать средству немного впитаться и протереть чистой сухой тканью. При работе с особо чувствительными поверхностями рекомендуется нанести средство на ткань, а затем протереть этой тканью загрязненные участки.

Технические характеристики

Цвет:	бесцветный
Плотность при +20 °C:	0,74 г/мл
Температура вспышки:	>10 °C
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	500 мл	0893140	1/12
канистра	5 л	089314005	1