

СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ ПОЛЮСОВ

Длительная термоустойчивая защита для аккумуляторных полюсов
**Особенности**

Длительная термоустойчивая защита.

- Защищает полюса аккумуляторных батарей от коррозии, погодных воздействий и кислот.

Предотвращает падение переходного напряжения.

- Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей.

Не содержит АОХ и силикона.

Область применения

Для профессионального использования в промышленности, автосервисах, судостроении. Применяется для защиты аккумуляторных полюсов, полюсных зажимов и электросоединителей.

Способ применения

Тщательно встряхнуть банку перед применением. Тщательно очистить полюса батарей и клеммы от грязи и окислов. Нанести тонкий слой состава на все поверхности контактов.

Внимание!

Во избежание появления пятен не допускать попадания на лакокрасочные покрытия. В случае попадания немедленно удалить при помощи очистителя агрегатов (арт. 2890 108 730).

Технические характеристики

Химическая основа:	диэфир метакриловой кислоты
Пропелленты:	диметиловый эфир, изобутан, пропан
Цвет:	синий
Запах:	характерный
Давление в баллоне:	4,1 бар
Значение pH:	8,5-9,5
Плотность при +20°С (активной субстанции):	0,85 г/мл
Температура применения:	+5°С...+40°С
Термостойкость:	-40°С...+120°С
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	150 мл	0890104155	1/12