

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО «МУЛЬТИ»
Эффективное решение для разблокировки соединений и защиты механизмов от коррозии в любых условиях.

Особенности
Высокая проникающая способность:

Быстро попадает внутрь сложных механизмов, позволяя проводить обслуживание без потери времени на разборку.

Активное разрушение коррозии:

Растворяет ржавчину в резьбе, помогая открутить прикипевшие болты и гайки без риска их повреждения.

Комплексный уход:

Очищает поверхности и одновременно создает смазочный слой, устраняя неприятный скрип и заедание.

Гидрофобный барьер:

Надежно вытесняет влагу и формирует защитное покрытие, которое предотвращает повторное появление коррозии.

Область применения

Средство подходит для обработки любых металлических поверхностей и подвижных соединений. Автосервисы: обслуживание ходовой части, тормозных механизмов, дверных петель и замков. Промышленность: обеспечение подвижности цепных передач, подшипников, валов и направляющих. Быт: ремонт садовой техники, велосипедов, устранение скрипа бытовых механизмов и защита садового инвентаря. Строительство: облегчение демонтажа старых металлоконструкций и защита инструмента.

Способ применения:

Предварительно очистите обрабатываемую поверхность от пыли и рыхлых загрязнений. Перед использованием тщательно встряхните баллон. Распыляйте состав с расстояния 10–20 см, используя ручной распылитель, или наносите другим удобным способом. Оставьте средство на некоторое время, чтобы активные компоненты глубоко проникли в структуру ржавчины и начали действовать. При необходимости повторите процедуру для сильно заклинивших соединений. Во время работы используйте перчатки и средства защиты глаз.

Технические характеристики

Химическая основа:	алифатические углеводороды
Цвет:	желтый
Плотность при +25 °С:	0,79 г/см ³
Рекомендуемая температура применения:	от +8 ° до +28 °С
Температура хранения:	от +10 ° до +25 °С

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
канистра	5 л	2893055505	1