

СПРЕЙ СИЛИКОН FLUID
Высококачественная, безопасная для здоровья человека антифрикционная смазка
**Особенности**

Зарегистрировано в NSF, категория H1.

- Может контактировать с продуктами питания по техническим причинам.
- Не наносит вреда здоровью.

Содержит высококонцентрированные силиконовые масла высокого качества.

- Оптимальные антифрикционные и смазывающие свойства.
- Предотвращает прилипание, заедание и износ.
- Защищает от окисления.
- Устраняет неприятные шумы и скрипы.

Очень высокая термостойкость от -50°C до $+250^{\circ}\text{C}$.

- Широкий диапазон применения, даже при высоких температурах.

Бесцветный, не оставляет пятен.

Хорошая совместимость с материалами.

Водоотталкивающие свойства.

Защищает резиновые и другие части от замерзания.

Область применения

Применяется для смазки подвижных частей машин, при производстве пластиковых изделий, в пищевом, фармацевтическом, бумажном производстве. Также используется для защиты от коррозии. Облегчает отделение пластмассовых изделий от пресс-форм.

Способ применения

Предварительно очистить обрабатываемые поверхности. Равномерно распылить средство с расстояния приблизительно 20 см.

Технические характеристики

Химическая основа:	физиологически безопасное синтетическое масло
Пропелленты:	пропан, бутан, изобутан
Цвет:	бесцветный
Плотность при $+20^{\circ}\text{C}$ (активной субстанции):	0,78-0,79 г/мл
Вязкость масла основы при $+40^{\circ}\text{C}$:	350 мм ² /с
Термостойкость:	$-50^{\circ}\text{C} \dots +250^{\circ}\text{C}$
Температура вспышки (активной субстанции):	$>8^{\circ}\text{C}$
Температура замерзания:	-50°C
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	400 мл	0893221000	1/12