

**СПРЕЙ-КОНСЕРВАНТ**
**Бесцветная специальная жидкость с высокой проникающей способностью**
**Область применения**

Применяется для сохранения инструментов, деталей машин и транспортных средств, например, цепей колес или багажников на крышу. Может использоваться в труднодоступных местах, таких как моторный отсек, ходовая часть и колеса. Обеспечивает оптимальную защиту для мотоциклов и велосипедов, в частности, для их хранения в зимний период. Очень хорошо подходит для всех поверхностей деталей, которые подвергаются воздействию соли, например, при хранении на морском побережье. Оптимально подходит для хранения лодочных моторов и других механизмов.

**Способ применения**

Предварительно очистить и высушить поверхности, которые необходимо обработать. Затем распылить спрей для защиты от коррозии тонким слоем. Для оптимальной защиты повторять обработку каждые 6 месяцев.

**Особенности**

Специальное масло с низкой вязкостью и отличными проникающими свойствами. Защищает во всех труднодоступных местах.

- **Предотвращает коррозию.**

Очень хорошая совместимость с материалами, например с лакокрасочными покрытиями, металлами и пластиками.

- **Широкий диапазон применения.**

Образует непрерывную невымываемую защитную пленку.

- **Царапины и следы от ударов автоматически затягиваются.**

- **Не остается незащищенных областей.**

Экономичное использование.

- **Экономит время и денежные затраты.**

Отличная устойчивость к соленой воде в соответствии с ASTM B117.

- **Оптимальная защита даже в тяжелых условиях.**

**Внимание!**

При необходимости предварительно проверить совместимость с материалом на незаметном участке поверхности.

**Технические характеристики**

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Химическая основа:                   | минеральное масло                |
| Цвет:                                | бесцветный                       |
| Расход:                              | 5-6 м <sup>2</sup> (на 1 баллон) |
| Термостойкость:                      | до +150°C                        |
| Длительность антикоррозийной защиты: | 6 месяцев                        |

**Информация по артикулам**

| Описание | Объем  | Артикул       | Упаковка |
|----------|--------|---------------|----------|
| спрей    | 300 мл | <b>089315</b> | 1/12.    |

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.