

МАСЛО ДЛЯ ПНЕВМОСИСТЕМЫ
Специальное масло для пневматических инструментов

Особенности

Отличная защита от коррозии и износа.

- **Хороший смазывающий эффект.**

Активно действует даже при низких температурах.

Не меняет свойств в результате старения.

Не содержит кислот и смол.

Не содержит силикона.

Область применения

Применяется для обеспечения надежной работы пневматических инструментов. Используется в локальных маслораспылителях и в блоках подготовки сжатого воздуха для создания «масляного тумана» с целью смазки подвижных рабочих частей различных пневматических инструментов (дрелей, гайковертов, степлеров и т.д.)

Способ применения

Залейте в маслораспылители блоков подготовки воздуха (БПВ) (например, арт. 0699 002 14) или в локальные маслораспылители (например, арт. 0699 070 314).

Технические характеристики

Химическая основа:	минеральное масло
Цвет:	желто-коричневый
Плотность при +20 °C:	0,86-0,88 г/л
Температура загустевания (DIN ISO 3016):	-32 °C...-24 °C
Температура вспышки (DIN ISO 2592):	>210 °C
Вязкость при +40 °C:	22-46 мм ² /с
Вязкость при +100 °C:	4,3-8,4 мм ² /с
Срок хранения:	60 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
банка	1 л	08930505	1