

СПРЕЙ-ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ



Для очистки тормозных систем легковых и грузовых автомобилей, деталей машин и механизмов

Особенности

Быстрая очистка и превосходные чистящие характеристики.

- Быстро и эффективно удаляет масло, смазки, нагар.
- Не содержит ацетон.
- Хорошая совместимость с материалами.
- Не обладает резким запахом

Не содержит АОХ и силикона.

Область применения

Применяется для быстрого удаления масла, смазки, грязи, сажи, копоти, тормозной пыли с тормозных колодок, башмаков, накладок, корпусов механизмов и т.п. в процессе ремонта и обслуживания автомобилей, станков, оборудования и т.д.

Способ применения

Распылить на загрязненную поверхность и протереть чистой тканью. При необходимости процедуру повторить.

Внимание!

Не распылять на горячие детали. Перед применением на резиновых, пластмассовых деталях и окрашенных поверхностях проверить совместимость с материалами на незаметном участке.

Технические характеристики

Химическая основа:	нефтяной дистиллят
Пропеллент:	диоксид углерода
Цвет:	бесцветный
Запах:	специфический
Растворимость в воде:	не растворяется
Плотность при +20 °С:	0,71 г/мл
Температура вспышки:	+21 °С
Электропроводность:	> 60 пСм/м
Степень эвакуации:	не менее 95%
Избыточное давление при +20 °С:	2-6 кгс/см ²
Температура хранения:	-10 °С...+25 °С
Срок хранения:	36 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	150 мл	0890108785	1/12
спрей	500 мл	2890108730	1/24
спрей	600 мл	0890108740	1