

### МЕДНАЯ СМАЗКА



**Профессиональная защита резьбовых и фланцевых соединений от экстремальных термических нагрузок.**

#### Особенности

Противозадирные свойства:

Исключает сваривание, заедание и прикипание сопряженных деталей.

Широкий температурный диапазон:

Сохраняет стабильность от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+800^{\circ}\text{C}$ , гарантируя надежность узлов при сильном нагреве.

Высокие адгезионные свойства:

Прочно удерживается на металле, не смывается водой и обеспечивает долговременный смазывающий эффект.

Отличная проникающая способность:

Быстро попадает в труднодоступные места, обрабатывая скрытые витки резьбы.

#### Область применения

Средство предназначено для металлических поверхностей, испытывающих высокие температурные и механические нагрузки. Автосервисы: обработка элементов тормозной системы (обратная сторона колодок, посадочные места дисков), ступичных шпилек, свечей зажигания, деталей выхлопной системы. Промышленность: смазывание фланцевых соединений, теплообменников, нагруженных резьбовых шпилек и печных узлов. Быт: защита крепежа садовой техники, болтов водонагревательного оборудования и трубных соединений.

#### Способ применения

Предварительно удалите загрязнения и обезжирьте обрабатываемую поверхность. Тщательно встряхните баллон, чтобы обеспечить однородность состава. Равномерно распылите средство на нужные детали с небольшого расстояния. Для достижения наилучшего результата используйте продукт, когда температура самого баллона превышает  $+5^{\circ}\text{C}$ .

#### Технические характеристики

Химическая основа:	минеральное масло, медный порошок
Пропеллент:	пропан, бутан
Цвет:	медный
Термостойкость:	от $-40^{\circ}\text{C}$ до $+800^{\circ}\text{C}$
Температура хранения:	от $-30^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$
Срок хранения:	36 месяцев

#### Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	400 мл	<b>4893800400</b>	1/12