

МЕДНАЯ ПАСТА CU 800
Высоко адгезивная смазывающая, разделяющая и антикоррозийная медная паста
**Особенности**

Очень высокая термостойкость.

- Температура применения от -20°C до $+1200^{\circ}\text{C}$ для сухой смазки.

Стойкость к воде, разбавленным щелочам и кислотам.

Качественная долговременная смазка.

- Обеспечивает длительную защиту от пригорания, заедания, примерзания, износа, коррозии и фрикционной коррозии.

Не содержит АОХ и силикона.

Область применения

Применяется для смазки элементов тормозов (обратная сторона колодки тормозного диска – предотвращает шумы, крепежные элементы), для защиты контактов аккумулятора, предотвращения пригорания уплотнительных прокладок из твердых материалов, для смазки болтовых соединений (крепеж в системах отвода выхлопных газов, резьба свечей зажигания и т.д.), подшипников, шарниров, скользящих поверхностей.

Способ применения

Очистить обрабатываемые поверхности при помощи очистителя тормозов (арт. 0890 108 730) (детали должны быть чистыми, сухими и обезжиренными). Нанести пасту равномерным тонким слоем при помощи кисти или шпателя.

Технические характеристики

Химическая основа:	Полусинтетическое масло, медь
Цвет:	красно-желтый (медный)
Плотность при $+20^{\circ}\text{C}$:	1,1 г/мл
Вязкость при $+40^{\circ}\text{C}$:	7 мм ² /с
Температура каплепадения:	$+180^{\circ}\text{C}$
Температура вспышки:	$>200^{\circ}\text{C}$
Температура воспламенения:	$+285^{\circ}\text{C}$
Давление паров при $+23^{\circ}\text{C}$:	~3600 кПа
Температура применения:	$0^{\circ}\text{C}...+40^{\circ}\text{C}$
Термостойкость:	$-40^{\circ}\text{C}...+1200^{\circ}\text{C}$
Растворимость в воде:	нерастворима

Информация по артикулам

Описание	Масса	Артикул	Упаковка
банка	1 кг	08938002	1/6