

СПРЕЙ KONTAKT OS
Надежная защита электрических контактов от коррозии и окисления.
**Особенности**
Длительная защита:
Состав образует прочный барьер против окисления, происходящего даже в результате повышенных температур.

Эффективная смазка:
Обеспечивает легкое функционирование и предотвращает износ мелких электромеханических деталей.
Удаление загрязнений:
Средство растворяет и удаляет смолу, остатки канифоли, масляные и металлические отложения с поверхности контактов.
Нейтральный состав:
Не содержит кислот и не вызывает осмоляния, гарантируя безопасность для обрабатываемых элементов.
Голубоватый цвет:
Возможность визуально контролировать равномерность нанесения продукта на поверхность.
Область применения

Промышленность и автосервисы: идеально подходит для консервации и защиты новых электрических контактов и электромеханических компонентов, подверженных воздействию тепла; применяется для переключателей, реле, разъемов, клеммных соединений и различных электронных блоков в автомобилях и производственном оборудовании.

Бытовое применение: используется для защиты контактов электроприборов, радиотехники, аудио- и видеооборудования, а также переключателей и соединений в домашней электропроводке, где требуется защита от коррозии и окисления.

Способ применения

Тщательно встряхните баллон перед использованием. Нанесите аэрозоль на обрабатываемую деталь, чтобы обеспечить полную и равномерную обработку поверхности. Критически важно дать средству полностью высохнуть, прежде чем подавать напряжение или вводить электрическую систему в действие. Строго запрещено применять спрей на системах, которые находятся под напряжением. Перед массовым использованием рекомендуется проверить совместимость продукта с пластиковыми элементами.

**Технические характеристики**

Химическая основа:	пропанол-2, углеводороды
Пропеллент:	двуокись углерода
Цвет:	голубоватый
Плотность при +20°C:	0,77 г/мл
Температура вспышки:	0°C

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	200 мл	089361	1/12