

АБСОРБЕНТ OIL BINDER ROAD

Профессиональный гранулированный сорбент для сбора технических жидкостей и масел.



Особенности

Высокая впитывающая способность:

1 кг материала поглощает около 1 литра масла, что значительно снижает расход сорбента и затраты на его последующую утилизацию.

Безопасность передвижения:

Нулевой показатель скольжения по тесту SRT гарантирует надежное сцепление с поверхностью даже при работе с маслянистыми составами в мастерских и на дорогах.

Микропористая структура:

Тонкая капиллярная система надежно инкапсулирует впитанную жидкость внутри гранул, исключая ее повторный выход наружу.

Универсальность применения:

Продукт эффективно справляется с большинством жидкостей, включая кислоты, щелочи, воду и реагент AdBlue.

Механическая прочность:

Гранулы не превращаются в кашу после поглощения влаги, что позволяет легко и быстро убрать их обычным веником.

Оптимальный насыпной вес:

Состав уверенно держится на месте нанесения, не разлетаясь от ветра или сквозняков, что удобно для использования под открытым небом.

Проникающая способность:

Мелкая фракция позволяет эффективно вытягивать загрязнения даже из узких трещин и неровностей дорожного полотна.

Область применения

Автосервисы: сбор моторных масел, антифриза, тормозной жидкости и ГСМ с бетонных полов. Промышленность: ликвидация протечек на производственных линиях, складах химикатов и в цехах. Дорожное хозяйство: оперативная очистка проезжей части после ДТП или поломок техники для предотвращения заносов. Бытовое применение: удаление масляных пятен в зонах барбекю, мастерских или на подъездных путях.

Способ применения

Равномерно распределите гранулы поверх разлитой жидкости или нанесите их заранее в местах возможных протечек в качестве профилактики. Подождите некоторое время, пока капиллярная система сорбента полностью впитает загрязнение; при необходимости прометите материал щеткой для более глубокого проникновения в поры поверхности. Собрав использованный продукт веником или лопатой, произведите его утилизацию в соответствии с типом поглощенного вещества.

Технические характеристики

Химическая основа:	диатомовая земля
Цвет:	терракотовый
Тип сорбента:	Тип III/R (для твердых поверхностей и дорог)
Насыпной вес:	0,47 кг/л
Дорожный тест SRT:	0%
Размер гранул:	18/50 меш (0,125–0,6 мм)
Сорбирующая способность (масло):	1,01 л/кг
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Масса	Объем	Артикул	Упаковка
ведро	10 кг	20 л	089061	1
мешок	20 кг	40 л	0890610000	1

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.