

КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛА И МЕТАЛЛА
Для простого склеивания стекла и металла с другими материалами и между собой

Способ применения

Склеиваемые поверхности необходимо предварительно тщательно очистить и высушить (рекомендуется использовать очиститель арт. 0893 140). На базовую стеклянную поверхность нанести активатор из ампулы, а на металлическую – клей из пакета. Прижать металлическую поверхность к стеклу приблизительно на 20 секунд. Клеевое соединение может выдерживать 50% нагрузки уже через 15-20 минут. Для полного затвердевания клея требуется около 12 часов.

Технические характеристики

Химическая основа:	уретанакрилат
Цвет:	желтый, после высыхания – бесцветный
Плотность при +20 °С:	1,08 г/мл
Температура вспышки:	>100 °С
Температура применения:	+15 °С...+30 °С
Термостойкость:	-55 °С...+120 °С
Твердость D по Шору:	65-70
Время высыхания:	около 12 часов при +23 °С и относительной влажности 50%
Начальное усилие срыва:	20 Нм
Срок хранения:	12 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Артикул	Упаковка
комплект из пакета с клеем (1 г) и ампулы с активатором (0,5 мл)	089340	1/5

Особенности

Простое применение.

- Быстрый и надежный монтаж за счет быстрого схватывания клея.

Стойкость к ударным нагрузкам и вибрациям.

- Долговременное прочное соединение между стеклом и металлом.

Отличная химическая стойкость.

- Устойчив к воздействию разбавленных кислот и оснований, воды и спирта.

Не содержит растворителей.

Область применения

Применяется для приклеивания зеркал заднего вида, кулачков и шарниров к поворотным стеклам, сенсоров дождя, склеивания стекла с металлом.

Внимание!

Не производить склеивание под воздействием прямых солнечных лучей или при нагретой стеклянной поверхности. Склеиваемые поверхности должны быть ровными. Не используется для заполнения зазоров. Не подходит для использования в производстве мебели и для автомобилей марки Ford.