

СМАЗКА PTFE**Сухая синтетическая смазка на основе тефлона
(политетрафторэтилена, PTFE)****Особенности**

Содержит высокочистый политетрафторэтилен (PTFE):

Обеспечивает исключительно низкий коэффициент трения и максимальное скольжение для любых деталей.

Создает прочную сухую пленку:

Гарантирует чистое смазывание без притягивания пыли и грязи.

Надежно защищает элементы от износа:

Значительно продлевает срок службы обрабатываемых узлов и механизмов.

Сверхвысокие смазывающие характеристики:

Обеспечивает бесшумную и плавную работу даже в самых нагруженных системах.

Высокая проникающая способность:

Легко достигает самых труднодоступных мест внутри сложных конструкций.

Широкий диапазон рабочих температур (от -50°C до $+200^{\circ}\text{C}$):

Сохраняет свои свойства и эффективность как в сильный мороз, так и в сильную жару.

Безопасный состав:

Не повреждает резиновые и пластиковые детали, что делает ее универсальным решением для различных материалов.

Область применения

Предназначена для создания невидимой защитной пленки на поверхностях, требующих сухого, чистого и высокоэффективного смазывания. В промышленности и автосервисе используется для обработки направляющих, валов, цепных передач, шарниров, замков и высокоскоростных механизмов скольжения и качения. В быту и строительстве идеально подходит для оконной фурнитуры, дверных петель, выдвижных ящиков, направляющих рольставен, а также для смазывания резиновых уплотнителей (предотвращает примерзание) и пластиковых шестерен.

Способ применения

Обрабатываемую поверхность очистить и обезжирить. Тщательно встряхнуть баллон. Распылить средство на обрабатываемую поверхность. После использования прочистить распылитель: перевернуть баллон вверх дном и нажимать на распылитель до тех пор, пока из баллончика не будет выходить чистый газ. Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше $+5^{\circ}\text{C}$.

Технические характеристики

Химическая основа:	политетрафторэтилен
Цвет:	беловатый
Рабочая температура:	от -50°C до $+200^{\circ}\text{C}$
Температура применения:	от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$
Срок годности:	60 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	400 мл	2893550400	1/24