

РАЗРУШИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ RUST DESTROYER SOBRA

Многофункциональное средство для разблокировки заржавевших соединений и удаления влаги.



Особенности

Сверхвысокая проникающая способность:

Активный состав быстро проникает в мельчайшие зазоры и резьбовые соединения, эффективно разрушая структуру ржавчины.

Облегчение демонтажа:

Разъединяет прикипевшие, заклинившие и сильно заржавевшие болты, гайки, шпильки и другие резьбовые и вал-втулочные соединения.

Вытеснение влаги:

Обладает водовытесняющим эффектом, что ускоряет процесс разрушения коррозии и предотвращает ее повторное образование.

Двойное действие:

Оказывает как проникающее (разъединяющее), так и смазывающее действие, обеспечивая плавный ход механизмов после обработки.

Антикоррозионная защита:

Образует тонкий защитный слой на металлической поверхности, предотвращая последующее развитие коррозии.

Удобная двухфункциональная распылительная головка.

Можно распылять как на большие поверхности, так и точно с помощью трубочки с экономией средства.

Область применения

Для автомобилей и автосервиса: разблокирование и демонтаж любых резьбовых соединений (болты, гайки, шпильки), элементов выхлопной системы, шасси и подвески, заржавевших в результате длительной эксплуатации или воздействия агрессивной среды; восстановление подвижности заклинивших механизмов, петель, замков и тросов.

Для промышленности: демонтаж заржавевших или прикипевших крепежных элементов на станках, производственных линиях, трубопроводах, запорной арматуре и другом оборудовании; восстановление подвижности механизмов и узлов, работающих во влажной или агрессивной среде.

В домашнем хозяйстве или быту: снятие заржавевшего крепежа на садовой технике, велосипедах, воротах, заборах, металлических конструкциях и инструментах; разблокирование заклинивших замков, петель и механизмов, подвергшихся атмосферным воздействиям.

Способ применения

По возможности очистить обрабатываемое соединение от рыхлой грязи и крупной ржавчины. Тщательно встряхнуть баллон. Распылить средство с расстояния 20-25 см непосредственно на заржавевшее соединение. Дать составу подействовать в течение нескольких минут (для сильно заржавевших соединений может потребоваться 10-15 минут или повторное нанесение). Произвести демонтаж или сдвинуть механизм.

Технические характеристики

Химическая основа:	минеральное масло
Цвет:	светло-желтый
Плотность при +20 °С:	0,78 г/мл
Температура застывания:	<-66 °С
Температура хранения:	+5 °С...+30 °С
Срок хранения:	36 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	400 мл	2890225405	1/12

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.