

ЖИДКОСТЬ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЕР30

Полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость для работы в условиях повышенной нагрузки.

**Особенности**

Полусинтетическая, высокоадгезивная формула:

Обладает высокой проникающей способностью и стойкостью к центробежным силам, благодаря чему долго удерживается на цепи.

Снижение износа и шума:

Защищает цепь и звезды от коррозии и износа, обеспечивая более тихую работу механизма.

Устойчивость к внешней среде:

Не смывается водой и долговременно защищает цепи от коррозии, особенно в тяжелых погодных условиях.

Защита от загрязнений:

Не накапливает абразив (песок и грязь), что предотвращает преждевременный износ.

УФ-контроль нанесения:

Светится в УФ-лучах, что позволяет визуально и точно проверить качество и равномерность нанесения смазки.

Область применения

Автосервисы: смазывание, защита от износа и коррозии цепей мотоциклов (особенно после мойки); консервация цепей мотоциклов и другой техники на длительный срок, например, на зимний период.

Промышленность: смазывание и защита скоростных цепных приводов станков, конвейеров и другого промышленного оборудования, работающего в условиях высокого загрязнения.

Бытовое применение: смазывание и консервация цепей велосипедов, садовой техники и других цепных приводов, работающих в сложных погодных условиях.

Способ применения

Цепь необходимо очистить от пыли и грязи, а затем тщательно высушить. Тщательно встряхните баллон. Распылите смазку на цепь с расстояния около 20 см. Подождите не менее 15 минут, чтобы смазка проникла в звенья и закрепилась на поверхности (для повышения адгезии). Проверьте качество нанесения с помощью УФ-лампы.

Хранение

Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Хранить в сухом помещении при температуре от +5°C до +30°C.

Технические характеристики

Базовое масло:	минеральное
Загуститель:	синтетические полимеры
Цвет:	желтый
Плотность при 20°C:	0,75 г/мл
Вязкость динамическая при 25°C:	10000÷15000 мПа·с
Рабочая температура:	от -20°C до +100°C
Диаметр пятна износа, (время испытания 1 ч, нагрузка 40 кг):	0,4
Срок хранения:	36 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
Спрей	300 мл	2893109300	1/12

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.