

МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА IV

Синтетическая высокоэффективная смазка белого цвета с твердыми смазывающими компонентами

**Область применения**

Применяется для смазки механизмов, подшипников качения и скольжения, работающих в тяжелых условиях, а также для узлов машин, эксплуатируемых при высоких давлениях, ударных нагрузках и влажных условиях. Подходит для использования в пищевой промышленности, где существует риск контакта смазки с пищевыми продуктами. Совместима (после испарения растворителя) со сталью, цветными металлами, нержавеющей сталью, EPDM, FKM, NBR.

Внимание!

Смазки поставляются в пластиковых картриджах, которые облегчают их хранение (предотвращается вытекание смазки при высоких температурах). Хранить картриджи в вертикальном положении в сухом прохладном месте. Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации производителей оборудования, агрегатов и автомобилей.

Технические характеристики

Базовое масло:	синтетическое масло
Омыляющая основа:	алюминиевый комплекс
Цвет:	белый
NLGI класс (DIN 51818):	2
Обозначение по DIN 51502:	KPFFHC2R-40
Плотность при +20 °C:	0,98 г/мл
Вязкость при +40 °C (базового масла):	350 мм²/с
Термостойкость:	-45 °C...+180 °C, кратковременно до +200 °C
Точка каплепадения (DIN ISO 2176):	>250
Пенетрация (DIN ISO 2137):	285
Стойкость к коррозии (SKF Emcor Test, DIN 51802):	0
Нагрузка сваривания VKA (DIN 51350):	3000 Н
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Масса	Артикул	Упаковка
картридж	400 г	0893107003	1/24

Особенности

Зарегистрирована в NSF, категория H1.

- Можно использовать в зонах, где производятся или хранятся продукты питания. Не содержит аллергенов.

В качестве загустителя используется алюминиевый комплекс.

- Снижает трение и износ.
- Устойчива к старению.
- Высокая адгезия.
- Очень высокие противозадирные свойства.
- Стойкость к высокому давлению.

Температурный диапазон применения от -45 °C до +180 °C, кратковременно до +200 °C.

- Устойчивость к окислению.

Хорошие уплотняющие свойства и защита от коррозии.

- Отличные пыле-, грязе- и водоотталкивающие свойства.

- Стойкость к воде, соленой воде, кислотам и щелочам.

Не содержит смол, кислот, тяжелых металлов, хлора, АОХ и силикона.

Способ применения

Предварительно очистите смазываемые места. Картридж со смазкой установите в ручной нагнетательный шприц. Нанесите тонкий равномерный слой смазки. По мере возможности избегать смешивания с другими смазками. При использовании смазки в зонах, где производятся или хранятся продукты питания, необходимо наносить минимально необходимое количество.