

ОЧИСТИТЕЛЬ 7063 SPECIAL**Универсальный технический обезжиривающий
очиститель для металлических поверхностей.****Особенности**

Содержит смесь углеводородных и кислородсодержащих растворителей.

- Быстро и надежно удаляет остатки масел, смазок, отпечатки пальцев и т.п.
- Оптимально подготавливает поверхность к нанесению клеев, герметиков, красок и т.п.
- Повышает адгезию.
- Улучшает прилегание деталей.
- Обеспечивает повышенную герметичность прокладок.

Область применения

Для очистки и обезжиривания поверхностей при монтаже, перед нанесением клеев, герметиков, красок и т.п.

Способ применения

Тщательно встряхнуть баллон. Непосредственно перед нанесением клея, герметика, краски или перед монтажом деталей распылить очиститель на поверхность детали и сразу протереть чистой сухой тканью без ворса. При использовании на чувствительных материалах (пластик, резина и т.п. обязательно проверить совместимость очистителя с материалом на незаметном участке.

Хранение!

Хранить в вертикальном положении при температуре от -40°C до $+35^{\circ}\text{C}$ в недоступных для детей местах. Соблюдать нормы пожарной безопасности.

Технические характеристики

Химическая основа:	смесь органических растворителей
Пропеллент:	диоксид углерода
Цвет:	бесцветный
Плотность при 20°C	0,82 г/мл
Температура застывания:	-66°C
Срок хранения:	36 мес.

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
Спрей	400 мл	2890107063	1/12