

МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА III

Безопасная для здоровья, бесцветная смазка с универсальными присадками с пищевым допуском

**Особенности**

Зарегистрирована NSF, категория H1.

- Можно использовать в зонах, где производятся или хранятся продукты питания.
- Не содержит аллергенов.

Снижает трение и износ.

Высокая адгезия.

Устойчива к окислению.

- Хорошая защита от коррозии.

Устойчива к старению.

Обладает уплотняющими свойствами.

Хорошие пыле- и водоотталкивающими свойствами.

- Стойкость к воде, соленой воде, кислотам и растворам щелочей.

Не содержит смол, кислот, тяжелых металлов, АОХ и силикона.

Область применения

Применяется для смазки механизмов, подшипников качения и скольжения, работающих во влажных устройствах, а также для узлов машин в пищевой, фармацевтической, полиграфической и бумажной промышленности.

Способ применения

Тщательно очистите смазываемые места. Картридж со смазкой установите в ручной нагнетательный шприц (арт. 0986 00, 0986 05). По возможности избегать смешивания с другими смазками. При использовании в зонах, где производятся или хранятся пищевые продукты, использовать минимально необходимое количество смазки. При использовании продукта в качестве антикоррозийной пленки, необходимо полностью удалить ее перед началом работы устройства.

Внимание!

Смазки поставляются в пластиковых картриджах, которые облегчают их хранение (предотвращается вытекание смазки при высоких температурах). Необходимо хранить картриджи в вертикальном положении в сухом прохладном месте. Соблюдать инструкции по эксплуатации производителей оборудования, агрегатов и автомобилей.

Технические характеристики

Базовое масло:	белое медицинское масло (70-90%)
Загуститель:	неорганический комплекс (1-5%)
Цвет:	бесцветный
NLGI класс (DIN 51818):	2
Обозначение по DIN 51502:	KP2N-20
Плотность при +15 °C:	0,88 г/мл
Вязкость при +40 °C (основного масла):	200 мм²/с
Термостойкость:	-15 °C...+130 °C, кратковременно до +150 °C
Точка каплепадения (DIN ISO 2176):	не определена
Пенетрация (DIN ISO 2137):	265-295
Стойкость к коррозии (SKF Emcor Test, DIN 51802):	0
Нагрузка сваривания VKA (DIN 51350):	2200 Н
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Масса	Артикул	Упаковка
картридж	400 г	0893107002	1/24

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.