

ПРИСАДКА ДИЗЕЛЬНАЯ ЗИМНЯЯ**Предотвращает кристаллизацию и гелеобразование парафинов****Особенности**

Действует как модификатор кристаллизации парафинов, препятствует образованию связанной сети их кристаллов

Снижает температуру застывания дизельного топлива.

- Температура замерзания летнего топлива снижается на 20°C (с -10°C до -30°C), а зимнего – на 10°C (с -40°C до -50°C).

Значительно улучшает низкотемпературные характеристики дизельного топлива

- Снижает предельную температуру фильтруемости до 10°C.
- Предотвращает забивание топливного фильтра парафинами.

Полностью совместим с летними, межсезонными и зимними видами дизельного топлива.

Область применения

Применяется для защиты от замерзания и для снижения температуры фильтруемости дизельного топлива. Рекомендуется использовать присадку в межсезонье.

Способ применения

Перед применением температура жидкости должна быть выше 0°C. Средство заливается в топливный бак перед заправкой. Одного флакона достаточно для 60 л топлива.

Внимание!

Состав не размораживает застывшее топливо!

Технические характеристики

Химическая основа:	нефтяной растворитель
Цвет:	желтый
Плотность при 20°C:	0,80-0,85 г/
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (4мм) при 20 °C:	15-25
Срок хранения:	60 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
Флакон	150 мл	2893560150	1/11