

ПАСТА НТ1400

Универсальная высокотемпературная смазывающая и разделительная антикоррозионная керамическая паста



Особенности

Легко наносится и сохраняет разделительные свойства в течение длительного времени.

- **Предотвращает «прикипание» деталей.**

Работает при высоких и низких температурах.

Обладает высокой стойкостью к смыванию водой.

Эффективно защищает металлические элементы от коррозии.

- **В отличие от медных смазок не вызывает электрохимическую коррозию.**

Область применения

Смазка предназначена для защиты от прикипания, задигов и коррозии резьбовых, вал-вулочных, шарнирных и других соединений, подвергающихся воздействию высоких температур и агрессивных внешних факторов. Подходит для монтажа форсунок, свечей зажигания, элементов тормозной системы, запрессовки подшипников и т.п. Защищает от износа нагруженные элементы, например, ходовые винты, запорную арматуру, шлицевые валы.

Способ применения

Обрабатываемые поверхности очистить от грязи и пыли. Распылить смазку с расстояния 10-20 см.

Технические характеристики

Базовое масло:	минеральное
Рабочий температурный диапазон:	от -40°C до +1400°C
Срок хранения:	36 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	300 мл	9501 . 012 . 553	12