RECOMMENDED CONNECTING ELEMENTS IN THE VARIFIX® C-MOUNTING RAIL SYSTEM 26/28

Legend
■ Standard solution
□ conditional
● Alternative solution
▲ Standard solution for screwing in the hole side of the mounting rail
△ Alternative solution for screwing in the hole side of the mounting rail

Picture	Art. No.	Art. No.	0862 001 001	0862 001 221	0862 001 002	0862 001 222	0862 001 003	0862 001 223	0862 064 098	0862 064 099	0057 8 25	0057 10 25	0057 10 35	0407 8	0407 10	0411 8 40	0411 10 303	0862 100 003
		m	2	3	2	3	2	3										
		Connecting elements	C-Mounting Rail 26/18/1.25		C-Mounting Rail 26/26/1.25		C-Mounting Rail 28/28/1.75		M8 Combination Sliding Nut 26/28	M10 Combination Sliding Nut 26/28	M8x25 Hexagon Bolt FK 8.8	M10x25 Hexagon Bolt FK 8.8	M10x35 Hexagon Bolt FK 8.8	8.4x16x1.6 Washer DIN 125	10.5x20x2.0 Washer DIN 125	8.5x40x2.0 Wing Repair Washer DIN 522	10.5x30x3.0 Wing Repair Washer DIN 522	M8x40 Hammer-Head Fastener 26/28
	Profile Base		■		■		■		■ ▲		■ ▲			■ ▲				●
	Crosswise Profile Base		■		■		■		■ ▲		■ ▲			■ ▲				●
	End Bracket		■		■		■		■ ▲		■ ▲			■ ▲				●
	Crosswise End Bracket		■		■		■		■ ▲		■ ▲			■ ▲				●
	Rail Connector, pre-mounted		■		■		■											
	Bracket Connector		■		■		■		□ △	■ ▲	□ △	■ ▲	□ △	□ △	□ △	□ △	■ ▲	●
	Flat Connector, straight, 3 round holes								□ △	■ ▲	□ △	■ ▲	□ △	□ △	□ △	□ △	■ ▲	●
	Flat Connector, straight, 4 round holes								□ △	■ ▲	□ △	■ ▲	□ △	□ △	□ △	□ △	■ ▲	●
	Triangular Bracket		■		■		■		■ ▲		■ ▲			■ ▲				●
	Frame Bracket		■		■		■		■ ▲		■ ▲			■ ▲				●
	Connecting Bracket 90°, 3 slots		■		■		■		■ ▲		■ ▲			■ ▲				●
	Connecting Bracket 45°, 4 slots		■		■		■		■ ▲		■ ▲			■ ▲				●
	Connecting Bracket 90°, pre-mounted		■		■		■											
	Connecting Bracket 45°, pre-mounted		■		■		■											

MWF - 12/14 - 19450 - ©