

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПРЕЙ MULTI****Премиальная спрей-смазка 5-в-1 для обслуживания, защиты и очистки механизмов.****Особенности**

Универсальная формула 5-в-1:

Комплексный уход, объединяющий смазку, удаление ржавчины, очистку, защиту от коррозии и улучшение электропроводности.

Отличные проникающие свойства:

Быстро разблокирует заржавевшие соединения и эффективно удаляет коррозию.

Превосходные смазывающие характеристики:

Убирает неприятные скрипы, снижает трение и износ, значительно продлевая жизнь деталей.

Идеальная защита от коррозии:

Образует прочную защитную пленку, предотвращая окисление и вытесняя влагу даже из микроскопических дефектов поверхности.

Улучшение электрической проводимости:

Вытесняет влагу и уменьшает токи утечки благодаря прекрасным адгезионным свойствам.

Эффективная очистка:

Отлично подходит для ухода за пластиковыми и металлическими поверхностями.

Безопасность материалов:

Состав не содержит смол, кислот, АОХ (органически связанных галогенов) и силикона, не повреждает резину, пластик и лакокрасочные покрытия.

**Область применения**

Автосервис и транспорт: для разблокирования заржавевших резьбовых соединений, смазки соединений, цепей, дверных петель. Применяется для ухода за электрическими компонентами (реле, разъемы, кабельные соединения) для вытеснения влаги и улучшения проводимости; эффективно предотвращает обледенение цилиндрических замков и резьбы.

Промышленность: для смазки втулок, цепей и подвижных механизмов, предотвращения коррозии металлических корпусов и кожухов.

Бытовое использование: для устранения скрипа петель, смазки замков, очистки и защиты металлических и пластиковых поверхностей инструментов, садового инвентаря.

**Способ применения**

Перед использованием обязательно хорошо встряхните баллон. Распылите спрей непосредственно на детали, которые требуется обработать, и оставьте средство на некоторое время, чтобы оно могло эффективно подействовать и проникнуть в соединения. Диапазон рабочей температуры спрея составляет от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ . После завершения работы, обязательно переверните баллон и полностью продуйте распылительную головку, чтобы избежать ее засорения.

**Технические характеристики**

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Химическая основа:                    | минеральное масло                            |
| Способ получения:                     | ректификационная перегонка                   |
| Цвет:                                 | светло-желтый, бесцветный                    |
| Плотность при $+20^{\circ}\text{C}$ : | 0,740-0,789 г/мл                             |
| Температура применения:               | $-10^{\circ}\text{C}...+40^{\circ}\text{C}$  |
| Термостойкость:                       | $-30^{\circ}\text{C}...+130^{\circ}\text{C}$ |
| Температура вспышки:                  | $-80^{\circ}\text{C}$                        |
| Вязкость при $+40^{\circ}\text{C}$ :  | 30 сСт                                       |

**Информация по артикулам**

| Описание | Объем  | Артикул   | Упаковка |
|----------|--------|-----------|----------|
| спрей    | 400 мл | 089305540 | 1/12     |