

МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА III

Бесцветная, безопасная смазка H1 для пищевой и фармацевтической промышленности.


Особенности

Регистрация NSF H1:

Гарантия безопасности, позволяющая использовать смазку в зонах производства и хранения продуктов питания.

Снижение трения и износа:

Значительное увеличение срока службы механизмов и снижение затрат на ремонт.

Высокая адгезия:

Смазочный материал надёжно удерживается на поверхности, обеспечивая длительную защиту.

Надёжная защита от коррозии:

Обеспечивает максимальную сохранность металлических деталей даже в агрессивных средах.

Стойкость к окислению и старению:

Сохраняет свои рабочие характеристики на протяжении долгого времени, минимизируя необходимость в частой замене.

Отличные водоотталкивающие и уплотняющие свойства:

Эффективная защита узлов от попадания пыли, влаги и загрязнений.

Химическая стойкость:

Устойчивость к воздействию воды, солёной воды, растворов кислот и щелочей, что идеально подходит для сложных условий эксплуатации.

Экологичность и безопасность:

В составе нет аллергенов, смол, кислот, тяжёлых металлов, АОХ (органически связанных галогенов) и силикона.

Область применения

Промышленность (пищевая, фармацевтическая, полиграфическая, бумажная): идеально подходит для смазки подшипников качения и скольжения, а также других узлов в оборудовании, работающем во влажных условиях.

Бытовое использование: может применяться для смазывания домашних устройств и инструментов, где важна чистота и отсутствие запаха, например, в механизмах кухонной техники или приборов для ухода.

Способ применения

Перед нанесением смазки тщательно очистите обрабатываемые поверхности. Смазка поставляется в картриджах, которые следует устанавливать в ручной нагнетательный шприц. Во избежание снижения эксплуатационных характеристик старайтесь не смешивать с другими смазками. При использовании в зонах, контактирующих с пищевыми продуктами, наносите минимально необходимое количество состава.

Технические характеристики

Базовое масло:	белое медицинское масло (70-90%)
Загуститель:	неорганический комплекс (1-5%)
Цвет:	бесцветный
NLGI класс (DIN 51818):	2
Обозначение по DIN 51502:	KP2N-20
Плотность при +15 °C:	0,88 г/мл
Вязкость при +40 °C (основного масла):	200 мм²/с
Термостойкость:	-15 °C...+130 °C, кратковременно до +150 °C
Точка каплепадения (DIN ISO 2176):	не определена
Пенетрация (DIN ISO 2137):	265-295
Стойкость к коррозии (SKF Emlcor Test, DIN 51802):	0
Нагрузка сваривания VKA (DIN 51350):	2200 Н
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Масса	Артикул	Упаковка
картридж	400 г	0893107002	1/24