

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АНТИСИЛИКОНОВЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

для очистки поверхности перед окраской



Особенности

На основе смеси органических растворителей. Высокая степень обезжиривания поверхности. Эффективно удаляет силиконы.

Область применения

Предназначен для очистки и обезжиривания металлических и пластиковых поверхностей перед нанесением лакокрасочного покрытия. Эффективно удаляет с поверхности силиконы, жиры и масла.

Способ применения

Нанести обезжириватель распылителем на очищаемую поверхность. Через 2-3 секунды протереть поверхность салфеткой для обезжиривания. Запыленные поверхности перед очисткой продуть сжатым воздухом.

Технические характеристики

Цвет:	бесцветный
Плотность при 20°C:	0,72 г/мл
Срок хранения:	12 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
банка	1 л	5997 . 735 . 490	1/9
банка	5 л	5997 . 735 . 491	1/4

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим.