

СМАЗКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ HIGH LOAD CLS2



Пластичная смазка с графитом для высоких нагрузок с отличными противоизносными свойствами.

Особенности

Смазка на основе высококачественного базового масла.

Содержит антифрикционные и противозадирные присадки, в том числе графит.

- Обеспечивает надёжную защиту от износа в узлах трения.
- Увеличивает срок эксплуатации и время между плановыми ТО.

Высокие антикоррозионные свойства.

- Надёжную защиту металлических поверхностей узлов трения от коррозии во всем рабочем диапазоне температур.

Высокая окислительная стабильность

- Увеличенный срок службы смазки.

Превосходная заполняемость узлов трения (подшипники качения и скольжения, шарниры, втулки, шкворни и т.д.) во всем рабочем диапазоне температур благодаря специально подобранной вязкости базового масла.

Область применения

Смазка для подшипников качения и скольжения горнодобывающей, обрабатывающей, а также автомобильной техники, работающих при высоких нагрузках.

Технические характеристики

Загуститель:	литиево-кальциевое мыло
Цвет:	черный
Класс консистенции по NLGI:	2
Класс по DIN 51502/DIN 51825:	KPF 2 K-40
Термостойкость:	-40°C...+120°C
Наименьшая рекомендованная температура использования в АЦСС, при которой остаточное давление на вентометре Линкольна составляет не более 550 psig:	-5°C
Вязкость базового масла при +40°C (ГОСТ 33-2000):	60 сСт
Температура каплепадения (ГОСТ 6793):	>180°C
Пенетрация (ГОСТ 5346):	265-295 мм ⁻¹
Испытания на коррозию меди (ASTM D4048):	1b
Смазывающие свойства на четырёхшариковой машине трения при (20±5)°C (ГОСТ 9490): критическая нагрузка P _к нагрузка сваривания P _с показатель износа Ди при осевой нагрузке 392 Н и продолжительности испытания 1 час	>1040 Н >3480 Н <0,60 мм
Срок хранения:	5 лет

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
Туба	400 мл	2893871002	1/12

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.