



Ручной бочковой насос

SRL 355-955-18 л/мин

Номер артикула: 13 012
Код товара: 4103810130120
Группа скидок: А

Технические данные

Производительность (л/ход): 0,3
Производительность при 60 рабочих ходах/мин (л/мин): 18
Перекачиваемые среды: масла до SAE 90
Применение: емкость для 60 / 200 / 220 л
Слив: слив, закреплен муфтой
Длина заборной трубки (мм): 355
Tauchtiefe (2-teilig) (mm): 355 - 625
Tauchtiefe (3-teilig) (mm): 685 - 955
Бочковая резьба: G 2" нар

Материалы частей, контактирующих со средой

Головка насоса: удароустойчивый литой цинк
Корпус насоса: Алюминий
Заборная трубка: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
discharge rigid nozzle: Полипропилен
Прокладки: PVC, NBR, FKM

Вес (кг): 1,59

Спецификация

- Телескопическая всасывающая трубка (13 094), регулируемая по длине (от 355 до 955 мм)
- Эргономическая рукоятка, устойчивая к соскальзыванию, очень удобная и с очень хорошей передачей усилия
- Упакован в отдельную коробку
- Со штрих-кодом

Особенности

- Пригодно для моторных масел вязкостью от SAE 5 W до SAE 50, трансмиссионных масел от SAE 75 W до SAE 90, газойля, дизтоплива, машинного масла, керосина, неразбавленного антифриза
- Благодаря легкой разборке, возможна очистка без каких-либо проблем
- Очень легко, без использования инструментов, можно установить обратный клапан во впускной коллектор
- Через обратный клапан жидкость не стекает обратно в емкость

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 800 x 90 x 90
Вес с упаковкой (кг): 1,77
Упаковочная единица: 1,0