

АНТИСИЛИКОНОВЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ**Эффективное средство для подготовки поверхности перед окрашиванием****Особенности**

На основе смеси органических растворителей:

Обеспечивает быстрое и эффективное растворение широкого спектра загрязнений.

Высокая степень обезжиривания поверхности:

Гарантирует идеальную адгезию (сцепление) лакокрасочных материалов или герметиков.

Эффективно удаляет силиконы:

Предотвращает образование дефектов, таких как кратеры, на свежеокрашенном покрытии.

Удаляет жиры и масла:

Идеально подготавливает поверхность, не оставляя масляных следов.

Бесцветный:

Не оставляет разводов и не влияет на внешний вид обрабатываемого материала.

Область применения

Для автосервисов и малярных мастерских: основное средство для подготовки металлических и пластиковых поверхностей перед нанесением лакокрасочного покрытия; удаление жиров, масел, и особенно силиконовых загрязнений с кузовных элементов.

Для промышленности: обезжиривание и подготовка различных поверхностей перед склеиванием, сваркой, герметизацией или нанесением защитных покрытий; удаление остатков смазок и технологических масел.

Способ применения

Запыленные поверхности перед очисткой продуть сжатым воздухом. Нанести обезжириватель распылителем на очищаемую поверхность. Через 2-3 секунды протереть поверхность салфеткой для обезжиривания.

Технические характеристики

Химическая основа:	Алифатические углеводороды
Цвет:	бесцветный
Плотность при 20°C:	0,72 г/мл
Срок хранения:	12 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
банка	1 л	5997735490	1/9
банка	5 л	5997735491	1/4