

СМАЗКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Универсальная спрей-смазка с пищевым допуском NSF 3H на основе белого масла.

Особенности

Основа из белого медицинского масла высокой очистки:

Обеспечивает физиологическую безопасность и одобрение NSF по категории 3H, что позволяет использовать смазку в условиях прямого или случайного контакта с пищевыми продуктами.

Нейтральный запах и вкус:

Не влияет на качество, запах и вкус пищевых продуктов.

Отличная проникающая способность:

Эффективно смазывает даже труднодоступные узлы и механизмы.

Стойкость к окислению:

Обеспечивает длительный срок службы смазки и защиту оборудования.

Не содержит растворителей:

Безопасна для большинства материалов и не оставляет вредных остатков.

Легкое нанесение:

Форма аэрозоля обеспечивает простоту и равномерность нанесения.

Защита от коррозии:

Предотвращает окисление металлических частей оборудования.

Легкое удаление и очистка:

Позволяет быстро подготовить оборудование к повторному использованию или замене смазки.

Область применения

Пищевая и упаковочная промышленность: общая смазка оборудования для упаковки пищевых продуктов, а также машин, производящих упаковочные материалы; смазка конвейерных цепей и цепных транспортеров, контактирующих с пищевыми продуктами; смазка направляющих, подверженных небольшому нагрузкам; жидкая смазка и защита манжет, колец круглого сечения, приводов и других механизмов; использование в качестве разделительного агента (антиадгезива) для грилей, противней, столов для обвалки и разделочных досок, где возможен прямой контакт с продуктами питания.

Общее промышленное применение: рекомендуется для временной консервации кожухов и корпусов оборудования, а также агрегатов и их частей во время технического обслуживания; подходит для смазки узлов, требующих нетоксичный и безопасный смазочный материал.

Бытовое применение: может использоваться как безопасный смазочный материал для бытовой техники и приспособлений, контактирующих с пищей (например, ножи блендеров, кухонные комбайны, мясорубки); для смазки и защиты резиновых уплотнителей, прокладок и манжет, в том числе в системах водоснабжения (при условии совместимости с материалами); в качестве разделительного средства при работе с пластиковыми, резиновыми или силиконовыми формами.

Способ применения

Перед нанесением нового смазочного материала, особенно после использования продуктов других производителей, рекомендуется тщательно очистить и промыть системы для предотвращения снижения рабочих характеристик. Равномерно распылите смазку на обрабатываемую поверхность или механизм. Выдержите небольшое время, чтобы смазка могла проникнуть и начать свое действие.

Технические характеристики

Базовое масло:	Белое медицинское масло
Плотность при +25 °C:	0,87 г/см ³
Вязкость при +40 °C:	68 мм ² /с
Вязкость при +100 °C:	11 мм ² /с
Температура вспышки:	250 °C
Срок хранения:	36 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	400 мл	2893107400	1/24

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.