

Изменяемый зажим с коленчатым рычагом



- Перемещение рычага преобразуется в продольное движение упора
- Автоматическая плавная подстройка хода прижима до 13 мм при сохранении зажимного усилия почти на одном уровне без ручной регулировки прижимного винта
- Настройка зажимного усилия до 2500 Н с помощью установочного винта на шарнире
- Прочная конструкция из улучшенного металла для большого срока службы
- Рисунок отверстий в основании подходит для метрической и дюймовой системы
- Высококачественная двухкомпонентная пластиковая рукоятка, маслостойкая

Зажим с выдвижным упором на горизонтальном основании STC-IHH

№	← a →	Автоматическая подстройка				V3
	мм	мм	Н	кг	шт	
STC-IHH15	25	8	1100	0,19	6	
STC-IHH25	35	13	2500	0,45	6	
STC-IHH25SB	35	13	2500	0,46	3	

3D-CAD файлы для скачивания на сайте <http://bessey.partcommunity.com> и www.bessey.de



Таблица размеров

		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	B1	B2	B3	B4	Lo1	Lo2	Lo3	Lo4	Ø
STC-IHH15	мм	178	—	—	18,7	122	43	32	50	—	36	122	—	—	20	21,6	8,5	—	26	48	25,7	12,7	28	27-32	5,5
	"	7,01	—	—	0,74	4,80	1,69	1,26	1,97	—	1,42	4,80	—	—	0,79	0,85	0,33	—	1,02	1,89	1,01	0,50	1,10	1,06-1,25	0,22
STC-IHH25	мм	233	—	—	24,6	154	53	38	73	—	46	155	—	—	25	27	12	—	32	60	25,4	25,4	38	33-48	6,5
	"	9,17	—	—	0,970	6,06	2,09	1,50	2,87	—	1,81	6,10	—	—	0,98	1,06	0,47	—	1,26	2,36	1,00	1,00	1,50	1,30-1,89	0,26

