

ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ (БЫСТРОСОХНУЩИЙ КЛЕЙ)



Особенности

Обеспечивает абсолютно надежную адгезию ремонтного материала и шины или камеры.

Негорючий.

Высокая термостойкость.

Быстро высыхает.

- **Время высыхания клея от 3 до 5 минут.**

Крышка с кисточкой значительно сокращает расход и увеличивает площадь применения.

Область применения

Быстросохнущий клей для химической вулканизации (вулканизирующая жидкость) применяется для ремонта камер заплатами и бескамерных шин кордовыми заплатами, грибками и жгутами методом холодной вулканизации. В основном данный клей используется для холодного метода вулканизации, но также он пригоден для горячей вулканизации

Способ применения

Если ремонт производится в помещении с низкой температурой и высокой влажностью (в сырую погоду), время сушки клея необходимо увеличить до 10 мин. Перед установкой ремонтного материала поверхность шины необходимо обработать абразивной полусферой и обезжирить чистящей жидкостью. После высушивания клея заплату или грибок прикатывают специальной раскаткой или, если заплата имеет большие размеры, устанавливают её при помощи пневмомолотка.

Технические характеристики

Химическая основа:	натуральный каучук
Цвет:	прозрачный
Плотность при +20 °С:	0,71 г/мл
Кинематическая вязкость при +40 °С:	400 мм ² /с
Время высыхания:	3-5 минут

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
банка с кистью	236 мл	9501 . 009 . 953	1